

安全データシート(SDS)

作成日 2018年11月6日

改定日 2023年7月28日

1. 製品及び会社情報

製品名: 洗車機用カートリッジシャンプー
会社名: 協和商工株式会社
住所: 大阪府泉大津市臨海町1丁目39番地
電話番号: 0725-21-5767
FAX番号: 0725-21-7827

製品の用途: 自動車ボディー(洗車機用)発泡洗剤
整理番号: KWS-W-003

2. 危険有害性の要約

国・地域情報:

化学物質排出把握管理
促進法(PRTR法):

- 第1種指定化学物質
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(8.0%含有)
エチレンジアミン四酢酸塩(1.5%)
- 法第57条の1(令第18条)表示対象物質
エチレングリコール
- 法第57条の2(令第18条)通知対象物質
エチレングリコール

労働安全衛生法:

GHS分類:

物理化学的危険性: 分類できない又は区分に該当しない。

健康に対する有害性:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 皮膚腐食性/刺激性 | ・区分2 |
| 眼に対する重篤な損傷性
/眼刺激性 | ・区分2A |
| 生殖毒性 | ・区分1 |
| 特定標的臓器/全身毒性
(単回ばく露) | ・区分1(中枢神経系、呼吸器、腎臓、心臓) |
| 特定標的臓器/全身毒性
(反復ばく露) | ・区分1(中枢神経系、呼吸器、心臓) |

環境に対する有害性:

- | | |
|----------------|------|
| 水生環境有害性 短期(急性) | ・区分3 |
|----------------|------|

*上記に記載がない危険有害性は、分類できない又は区分に該当しない。

GHSラベル要素:

絵表示:



注意喚起語:	・危険	H code
危険有害性情報:	・皮膚刺激	(H315)
	・強い眼刺激	(H319)
	・生殖能又は胎児への悪影響のおそれ (奇形、骨化遅延、未骨化)	(H360)
	・中枢神経系、腎臓、心臓、呼吸器の障害	(H370)
	・長期又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系、心臓、呼吸器)	(H372)
	・水生生物に有害	(H402)

注意書き:

〔安全対策〕

- ・使用前に取扱説明書を入手すること。
- ・すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。
- ・取扱い後は、うがいをして、手、顔などをよく洗うこと。
- ・この製品を使用する時には、適切な個人用保護具（ゴム手袋、保護眼鏡、マスク等）及び作業衣を着用すること。
- ・この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
- ・粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- ・この製品は水生生物に対して毒性があるので、環境への放出を避けること。

〔応急措置〕

- ・眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ・皮膚に付いた場合:多量の水と石鹼で洗うこと。
- ・汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。
- ・気分が悪い時は、医師の診察/手当てを受けること。
- ・ばく露した場合:医師に連絡すること。
- ・ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。
- ・眼の刺激が続く場合は、医師の診察/手当てを受けること。
- ・皮膚刺激が生じた場合、医師の診察/手当てを受けること。

〔保管〕

- ・施錠して保管すること。
- ・製品の品質保護のため、0℃以下又は40℃以上になる場所には保管しないこと。
- ・容器は密閉し、換気の良い冷暗所で保管すること。

〔廃棄〕

- ・内容物及び容器の廃棄は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託すること。

3. 組成及び成分情報

単一物質・混合物の区分: 混合物

成分名	含有量%	CAS No.	化審法No.	安衛法No.	PRTR法No.	毒劇物法
陰イオン系界面活性剤	8.0	登録済	登録済	非該当	30 ^{※2)}	非該当
グリコール系溶剤	14.0以下	登録済	登録済	75 ^{※1)}	非該当	非該当
硬水安定剤	1.5	登録済	登録済	非該当	595 ^{※3)}	非該当
防腐剤	0.1以下	登録済	登録済	非該当	非該当	非該当
染料	微量	登録済	登録済	非該当	非該当	非該当
水	80.0以上	7732-18-5	非該当	非該当	非該当	非該当

- 化審法： 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)官報公示整理番号
安衛法： 労働安全衛生法(安衛法)第57条の2第1項政令指定物質の政令番号
※1)グリコール系溶剤中にエチレングリコールとして7.0wt%以下含有
PRTR法： 特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善、促進に関する法律
(PRTR法)対象化学物質の政令番号
※2)陰イオン系界面活性剤中に直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
として8.0%含有
※3)硬水安定剤中にエチレンジアミン四酢酸塩として1.5%含有
毒劇物法： 毒物及び劇物取締法の毒物及び劇物指定物質

4. 応急措置

- 吸入した場合：
 - ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 - ・呼吸していて嘔吐がある場合は頭を横向きにする。
 - ・呼吸の弱い場合は人工呼吸や酸素吸入を行うこと。
- 皮膚に付着した場合：
 - ・汚染された衣服や靴を脱ぎ、製品に触れた部分を多量の水又は石鹼で15分以上洗浄すること。
 - ・洗浄後も異常が認められる場合は医師の診察/手当てを受けること。
 - ・汚染された衣服は着替え、再使用する場合には洗濯すること。
- 眼に入った場合：
 - ・直ちに清浄で適温の緩やかな流水で15分間以上洗眼すること。
 - ・洗眼の際、瞼を指でよく開いて、眼球、瞼の隅々まで水がよく行きわたるように洗浄する。コンタクトレンズを着用している場合は、固着していないかぎり直ちにはずし、洗浄を続けること。
 - ・洗浄を始めるのが遅れたり、不十分であると不可逆的な眼の障害を生ずるおそれがある。
 - ・医師の指示なしでは油類又は軟膏を用いてはならない。
 - ・すぐには痛みがなく視力に影響がなくても障害が遅れて現れることがあるので、必ず医師の診察/手当てを受けること。
- 飲み込んだ場合：
 - ・コップ1～2杯の水を飲ませて、ゆっくりと希釈させること。
 - ・無理に吐かせずに速やかに医師の診察/手当てを受けること。
 - ・被災者に意識がない場合は、口から何も与えてはならない。
 - ・子供などが飲み込んだ懸念のある場合、直ちに医師の診察/手当てを受けること。

***いずれの場合においても直ちに医師の診察/手当てを受けること。**

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤：
 - ・水/炭酸ガス/泡消火剤/粉末消火剤/乾燥砂
- 使ってはならない消火剤：
 - ・なし
- 特有の有害危険性：
 - ・燃烧した場合、一酸化炭素、二酸化硫黄、窒素酸化物等の有害ガスが含まれるので、消火作業の際には煙を吸入しないように注意すること。
- 特有の消火方法：
 - ・可燃性のあるものを周囲から取除くこと。
 - ・関係者以外は安全な場所に退去させること。
 - ・火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止すること。
 - ・消火作業は風上から行うこと。
 - ・大規模火災には消火剤を使用すること。
 - ・消火の為の放水等により、環境に影響を及ぼす物質が流出しないように注意すること。
- 消火を行う者の保護：
 - ・防災保護具を着用すること。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項:
- ・漏出時の処理を行う際には必ず保護具を着用すること。
 - ・必要に応じた換気を確保すること。
 - ・漏出した場所の周辺にロープを張るなどして関係者以外の立ち入りを禁止すること。
 - ・風上から作業を行い、風下の人を退避させること。
 - ・着火した場合に備えて、消火器材を準備すること。
 - ・多量の場合、人を安全な場所に避難させること。
 - ・漏出した場所はすべりやすいため注意すること。
- 環境に対する注意事項:
- ・漏出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないよう注意すること。
 - ・多量の水で希釈する場合は、汚染された排水が適切に処理されずに環境へ流出しないよう注意すること。
 - ・海上の場合、薬剤を用いる場合には国土交通省令で定める技術上の基準に適合したものでなければならない。
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材:
- ・多量の場合には可能な限りせき止めし、ポンプなどで回収すること。
 - ・少量の場合には砂・ウエス等で吸収させ、密封容器に回収すること。
 - ・付着物、廃棄物は都道府県条例に基づいて処理すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

- 技術的対策:
- ・使用上の注意をよく読み、用途以外に使用しないこと。
 - ・皮膚、眼へのばく露防止のため、長袖の作業衣を着用し、適切な保護具(ゴム手袋、保護眼鏡、マスク等)を装着すること。
 - ・製品のミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。
 - ・製品は漏れ、あふれ、飛散しないように注意して取扱うこと。
 - ・取扱い後にうがいをし、手、顔などをよく洗うこと。
 - ・目詰まりの原因になるため、他製品と混合しないこと。
 - ・異物が混入しないように、キャップなどを正しくセットすること。

保管

- 保管条件:
- ・使用の都度、容器を密閉すること。
 - ・容器は、施錠した換気の良い冷暗所に、一定の場所を定めて保管すること。
 - ・製品の品質保護のため、0℃以下又は40℃以上になる場所や雨水、直射日光のあたる場所、湿気の多い場所には保管しないこと。
 - ・容器は、液が漏出ないように密栓すること。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度:

許容濃度	管理濃度 (厚生労働省)	許容濃度 (日本産業衛生学会、2009年度版)	ACGIH(2010) TWA
製剤として	未設定	データなし	データなし
陰イオン系界面活性剤	未設定	未設定	未設定
エチレングリコール	記載なし	データなし	10mg/m ³ (ミスト)
硬水安定剤	未設定	未設定	未設定

設備対策:

・換気設備又は局所排気設備を用いること。

保護具

呼吸器の保護具:

・呼吸用保護具を着用すること。

手の保護具:

・皮膚への接触を避けられるゴム手袋を着用すること。

眼の保護具:

・ゴーグル型もしくは側板付き普通眼鏡型を着用すること。

皮膚、身体の保護具:

・皮膚への接触を避けられる耐薬品性の保護衣を着用すること。

9. 物理的及び化学的性質

外観:

・青色透明液体

臭い:

・特異臭

融点/凝固点:

・8.8(20°C)

沸点又は初留点

/沸点範囲:

・データなし

可燃性:

・なし

爆発下限界及び上限界

/可燃限界:

・データなし

引火点:

・なし

自然発火温度:

・データなし

分解温度:

・データなし

pH:

・8.8(20°C)

動粘性率:

・データなし

溶解度:

・水に易溶

n-オクタノール/水分配係数:

・データなし

蒸気圧:

・データなし

蒸気密度:

・データなし

密度及び/又は相対密度:

・1.02(20°C)

相対ガス密度:

・データなし

粒子特性:

・データなし

10. 安定性及び反応性

反応性:

・知見なし

化学的安定性:

・通常の使用下では安定である。

危険有害可能性:

・知見なし

避けるべき条件:

・知見なし

混触危険物質:

・知見なし

危険有害な分解生成物:

・燃焼により一酸化炭素、二酸化硫黄、窒素酸化物等を発生する可能性がある。

その他:

・製品の分離、品質(性能)が劣化してしまうため、他製品との混合はしないこと。

11.有害性情報

急性毒性(経口):	・区分に該当しない	>2,000mg/kg(ATEmix)
急性毒性(経皮):	・分類できない	データ不足
急性毒性(吸入/蒸気):	・分類できない	データ不足
皮膚腐食性/刺激性:	・区分2	皮膚区分2 \geq 10%
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性:	・区分2A	眼区分2A \geq 10%
呼吸器感作性:	・分類できない	データ不足
皮膚感作性:	・分類できない	データ不足
生殖細胞変異原性:	・分類できない	データ不足
発がん性:	・分類できない	データ不足
生殖毒性:	・区分1	生殖毒性物質区分1 \geq 0.3% マウス、ラットの試験において 児動物への影響がみられた。 (奇形、骨化遅延、未骨化)
特定標的臓器毒性(単回ばく露):	・区分1	特定標的臓器毒性物質区分1 \geq 10% 中枢神経系、呼吸器、腎臓、心臓の障害
特定標的臓器毒性(反復ばく露):	・区分1	特定標的臓器毒性物質区分1 \geq 10% 長期又は反復ばく露による中枢 神経系、呼吸器、心臓の障害
誤えん有害性:	・分類できない	データ不足

12.環境影響情報

水生環境有害性 短期(急性):	・区分3	区分2 \times 10 \geq 25%
水生環境有害性 長期(慢性):	・分類できない	データ不足
オゾン層への有害性:	・分類できない	対象物質を含まない
生態毒性	:製品としてデータなし。	
残留性・分解性	:製品としてデータなし。	
生体蓄積性	:製品としてデータなし。	
土壤中の移動性	:製品としてデータなし。	
他の有害影響	:製品としてデータなし。	
環境基準	:製品としてデータなし。	

13.廃棄上の注意

残余廃棄物:	<ul style="list-style-type: none"> ・都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者や、収集運搬業者と委託契約して処理すること。 ・取扱いについては、「7.取扱い及び保管上の注意」を参照のこと。
汚染容器および包装:	<ul style="list-style-type: none"> ・内容物を完全に除去した後、法規に従い産業廃棄物処理業者等に処分を委託すること。

14.輸送上の注意

国内規制	
陸上規制情報:	<ul style="list-style-type: none"> ・労働安全衛生法、消防法等に定められている輸送方法に従うこと。
海上規制情報:	<ul style="list-style-type: none"> ・船舶安全法に定められている輸送方法に従うこと。
航空規制情報:	<ul style="list-style-type: none"> ・航空法に定められている輸送方法に従うこと。

- 特別の安全対策:
- ・運搬に際しては容器に漏れないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないよう積み込み、荷崩れの防止を確実にすること。
 - ・直射日光を避けること。
 - ・横積み厳禁
 - ・水濡れ厳禁
 - ・夏場の輸送時においては、熱い鉄板、地面等の上に直接置かないこと。
 - ・輸送容器は衝撃を与えないように、ていねいに取扱うこと。
 - ・転倒させたり、衝突させたりしないこと。

国際規制

- 国連番号: 非該当
国連分類: 非該当
容器等級: 非該当

15.適用法令

- 消防法: 非該当
労働安全衛生法: 法第57条の1(令第18条)表示対象物質
No.75 エチレングリコール(7.0%以下)
法第57条の2(令第18条)通知対象物質
No.75 エチレングリコール(7.0%以下)
- 化学物質排出把握管理促進法(PRTR法): 法第2条第2項、施行令第1条別表第1
第1種指定化学物質
管理番号30:直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
8.0%含有
管理番号595:エチレンジアミン四酢酸塩 1.5%含有
- 毒物及び劇物取締法: 非該当
化審法: 優先評価化学物質(エチレングリコール)
船舶安全法: 非該当
海洋汚染防止法: 有害液体物質 Y類物質(施行令別表第1)(エチレングリコール)
航空法: 非該当

16.その他の情報

- ・化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)の含有率は、混合物のため、含有の可能性のある最大値を掲載しております。

参考文献

1. 国連GHS文書 改定6版 (2015)
2. JIS Z 7252:2019 「GHSに基づく化学物質等の分類方法」
3. JIS Z 7253:2019 「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法
ーラベル, 作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」
4. 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 (NITE) 公開データ
5. 弊社入手の安全データシート及び入手資料

***注意**

安全データシートは危険有害な化学製品について、安全な取扱いを確保するための参考情報として、取扱う事業者に提供されるものです。取扱う事業者はこれを参考とし、自らの責任において個々の取扱いなどの実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願いいたします。
従って、本データシートそのものは、安全の保証書ではありません。